ORDERING INFORMATION

SERIES 800								
TEMPERATURE RANGES	-40/120°F	**-40/120**	0/200°F	**0/200**	0/300°F	**0/300**	0/750°F	**0/750**
	25/125°F	**25/125**	20/240°F	**20/240**	50/300°F	**50/300**	0/1000°F	**0/1000**
	0/140°F	**0/140**	0/250°F	**0/250**	50/500°F	**50/500**		
	Other ranges available on special request							
ACCURACY	**1** Class B + (±0.5 % BFSL)							
OUTPUT SIGNALS	**1** 4 mA to 20 mA, 2-wire	**2** 0 Vdc to 5 Vdc, 3-wire	**3** 1 Vdc to 5 Vdc, 3-wire	**5** 0 Vdc to 10 Vdc, 3-wire	**34** 4 mA to 20 mA, 2-wire, USB programmable			
PROCESS CONNECTIONS	**2** 1/4 ″ NPT male	**8** 1/2 ″ NPT male						
	48 1/2 ″ NPT male w/Adjustable Compression Fitting							
ELECTRICAL CONNECTIONS	**1** 36 ″ cable (connected to option 8)	**8** Hirschmann (DIN EN 175301-803 Form A)	**14** Hirschmann connection w/ISO 4400 1/2 ″ NPT conduit					
STEM LENGTH	**025** 2.5 inch	**060** 6 inch	**120** 12 inch					
	040 4 inch	**090** 9 inch						
STEM DIAMETER	**3** Tapered from 6mm - 3mm tip	**6** 6 mm	**8** 8 mm					

Please consult your local NOSHOK Distributor or NOSHOK, Inc. for availability and delivery information.